

ergoflex



Flex 1
Flex 2
Flex 500
Flex 500C
Flex 500A


Flex 1 Silla Ejecutiva

- Respaldo de malla negra con soporte lumbar
- Mecanismo de inclinación **syncro** con ajuste de tensión y bloqueo
- Ajuste neumático de altura por medio de palanca
- Coderas de polipropileno
- Base de 5 anclas con rodajas para alfombra




Flex 2 Silla fija visita

- Respaldo de malla negra con soporte lumbar
- Coderas de polipropileno
- Base tubular 1 ¼" Ø calibre 14 en pintura epóxica negra




Coderas de Polipropileno



Soporte Lumbar




Base tubular de 1 ¼" Ø
calibre 14



Respaldo en malla

El asiento se puede tapizar en otro color de tela de catálogo, curpiel o piel negro con un sobreprecio (Flex1 y Flex2).

Flex 500




Silla operativa y silla cajero alta

- Ajuste neumático de altura por medio de palanca
- Asiento y respaldo de espuma de poliuretano tapizados
- Base de 5 anclas con rodajas para alfombra
- Coderas de polipropileno (*Flex 500C*)
- Aro descansapiés ajustable (*Flex 500A*)




Flex 500A



Flex 500C



Palanca de ajuste de altura



Aro descansapiés ajustable

Rodajas para piso duro y piso duro con freno opcionales.
Tapizadas en tela Erpoly (*Flex 500*, *Flex 500C* y *Flex 500A*),
opcional en otro color de tela de catálogo o curpiel negro
con un sobreprecio.



Flex 1 Silla ejecutiva

- Respaldo alto en malla negra con soporte lumbar
- Coderas de polipropileno
- Mecanismo syncro con ajuste de tensión por medio de perilla



Flex 2 Silla fija visita

- Respaldo alto en malla negra con soporte lumbar
- Coderas de polipropileno
- Base tubular 1 ¼" Ø calibre 14 en pintura epóxica negra



Flex 500 Silla operativa

- Ajuste de altura neumático por medio de palanca
- Acojinados de espuma de poliuretano tapizados



Flex 500C Silla operativa con coderas

- Ajuste de altura neumático por medio de palanca
- Acojinados de espuma de poliuretano tapizados
- Coderas de polipropileno



Flex 500A Silla cajero alta

- Ajuste de altura neumático por medio de palanca
- Acojinados de espuma de poliuretano tapizados
- Pistón cromado con aro descansapies ajustable en altura