

ergoform



SERIE 24

MOD. 2498 C

**SILLAS
DIRECTIVAS**

CARACTERÍSTICAS

SILLAS DIRECTIVAS -
2498 C



ASIENTO Y RESPALDO DE
POLIURETANO, TAPIZADOS
EN PIEL/CURPIEL

SILLA GIRATORIA

CODERAS

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES

SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2498 C



FICHA TÉCNICA

Sillón giratorio, de respaldo alto con pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo tipo rodilla (Knee Tilt Synchro) acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano moldeado, coderas, base 5 brazos con rodajas para alfombra.

2498 C

Acojinados de asiento y respaldo	Espuma de poliuretano moldeado (PUR), libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m ³ .
Tapiz	Piel/Curpiel.
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 9 cm efectivo. • Tubo guía de Ø 5 cm, negro. • Carga neumática 400 N. • Clase 3
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por manija. • Ajuste de inclinación de respaldo por manija. • Perilla para regular tensión. • Bloqueo de inclinación por perilla, en 5 posiciones. • Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo. • Pintura epóxica horneada negra.
Coderas	Aluminio pulido con poliuretano negro.
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro, de 5 brazos ø 70 cm (27.5”), reforzada con cinturón de acero.
Rodajas	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 65 mm. • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro, ø 65 mm (opcionales).
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.
Refacciones	Lista de repuestos.
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.
	2498 C
Altura de asiento al piso: Mínimo	50 cm
Máximo	59 cm
Profundidad del asiento	50 cm
Ancho del asiento	52 cm
Altura del respaldo	70 cm
Ancho del respaldo	50 cm
Diámetro de la base	70 cm
Claro entre coderas	50 cm
Peso: (kg)	21

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS DIRECTIVAS

ERGOFORM 2498 C



MODELOS



Disponible en color negro

ERG 47/25