

ergoform



MOD. 1910 A

SERIE 19

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1910 B, 1910 A, 1910 BC, 1910 BCA, 1910 AC, 1910 ACA

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1910 AC



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO

ALTURA DE
RESPALDO
AJUSTABLE

CODERAS
OPCIONALES

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
EN SILLA ALTA

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR

SILLA

ERGOFORM 1910



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuterano piel integral, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 puntas con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos “A”.

1910 A/1910 AC/1910 ACA/1910 BC/1910 BCA/ 1910 B

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).					
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1910 A) Negro Clase 4 400 • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1910 B) Negro Clase 4 400 • Tubo guía de Ø 5 cm.					
Coderas: 1910 BC/ 1910 AC/ 1910 ACA	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm (C) y 6 mm (CA)					
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada.					
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 64 cm (25”) con cinturón de acero.					
Aro descansapiés: 1910 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)					
Rodajas o regatones	• Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm.					
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.					
Refacciones	Lista de repuestos.					
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.					
	1910 A	1910 AC	1910 ACA	1910 BC	1910 BCA	1910 B
Altura de asiento al piso: Mínimo	59 cm			42 cm		
Máximo	85 cm			53 cm		
Profundidad del asiento	39 cm					
Ancho del asiento	42 cm					
Claro entre coderas 1910 AC/ 1910 BC/1910 ACA / 1910 BCA	-	43 cm	42 cm	43 cm	42 cm	-
Altura del respaldo	26 - 41 cm					
Ancho de respaldo	40 cm					
Rango de ajuste descansapiés	26 cm			-		
Diámetro de la base	64 cm					
Peso: (kg)	12.5	17	16.5	14	14.5	10

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

SILLA

ERGOFORM 1910



MODELOS



1910 B



1910 BC



1910 BCA



1910 A



1910 AC



1910 ACA

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

ERG 47/25

