

# ergoform



## SERIE 19

MOD. 1912 A ESD

**SILLAS  
INDUSTRIALES**

MOD. 1912 B ESD, 1912 A ESD

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1912 A ESD



ASIENTO Y  
RESPALDO DE  
POLIURETANO ESD

ALTURA DE RESPALDO  
AJUSTABLE

SILLA GIRATORIA

ARO DESCANSAPIES  
AJUSTABLE EN ALTURA  
PARA BANCO ALTO

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

BASE DE 5 PUNTAS  
CON REGATONES O  
RODAJAS, A ELEGIR  
VERSIÓN ESD



# SILLA

## ERGOFORM 1912



### FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral ESD, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones ó rodajas, aro descansapiés en modelo alto “A”.

#### 1912 A ESD/1912 AC ESD/1912 B ESD/1912 BC ESD (DISIPATIVA)

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Asiento y respaldo                | Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).                                                                                                                                 |         |        |         |
| Pistón de ajuste neumático        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1912 A) Cromado Clase 4 400</li><li>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1912 B) Cromado Clase 3 350 N</li><li>• Tubo guía de Ø 5 cm.</li></ul>                                         |         |        |         |
| Coderas: 1912 BC/ 1912 AC         | Poliuretano negro (PUR) ESD on alma de acero de 5 mm.                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |
| Mecanismo                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Acero de 2.5 mm (cal. 12).</li><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.</li><li>• Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li><li>• Pintura epóxica negra horneada.</li></ul> |         |        |         |
| Base                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").*</li></ul>                                                                                                                                                       |         |        |         |
| Aro descansapiés: 1912 A          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aro de acero cromado Ø 45 cm.</li><li>• Ajustable en altura por perilla.</li><li>• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)</li></ul>                                                                                               |         |        |         |
| Rodajas o regatones               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).*</li><li>• Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales).</li><li>• Regatones de aluminio ESD (opcionales).</li></ul>                          |         |        |         |
| Mantenimiento                     | Libre de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |         |
| Refacciones                       | Lista de repuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |         |
| Garantía                          | * Hasta 10 años<br>*Consulte terminos y condiciones.                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |         |
|                                   | 1912 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1912 AC | 1912 B | 1912 BC |
| Altura de asiento al piso: Mínimo | 56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 cm   | 41 cm  | 42 cm   |
| Máximo                            | 82 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85 cm   | 52 cm  | 53 cm   |
| Profundidad del asiento           | 39 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |
| Ancho del asiento                 | 42 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |
| Altura del respaldo               | 26 - 41 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |         |
| Ancho de respaldo                 | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |
| Rango de ajuste descansapiés      | 26 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | -      |         |
| Diámetro de la base               | 62 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |        |         |
| Peso: (kg)                        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16      | 11     | 14      |
| CLARO ENTRE CODERA                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50      | -      | 50      |

\* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)  
\* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019  
\* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3  
\* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

#### GARANTÍAS

- \* 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- \* 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- \* Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por día.
- \* Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↕](#)

# SILLA

## ERGOFORM 1912



### MODELOS



**1912 B ESD**



**1912 BC ESD**



**1912 A ESD**



**1912 AC ESD**

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

### COLORES

