

ergoform



SERIE 19

MOD. 1942 A ESD

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1942 B, 1942 A, 1942 BC, 1942 AC

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1942 AC ESD



SILLA

ERGOFORM 1942



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, ajuste de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo tapizados en tela antiestática, base de 5 puntas con regatones, aro descansapiés en modelos altos “A”.

1942 A ESD/1942 AC ESD/1942 BC ESD/1942 B ESD (DISIPATIVA)

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9mm capas de 12mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.			
Respaldo	Polipropileno (PP).			
Cubierta asiento y respaldo	Polipropileno (PP) negro.			
Acojinados	Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC. Con densidad de 70 kg/m3.			
Tela	MIC Blue / MIC Black / MIC Dark Antiestática en asiento y respaldo (*).			
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1942 A ESD) Cromado Clase 4 400 N • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1942 B ESD) Cromado Clase 3 350 N • Tubo guía de Ø 5 cm.			
Coderas: 1942 BC/ 1942 AC	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero			
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura negra epóxica horneada.			
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas ø 62 cm (24 ").			
Aro descansapiés: 1932 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) (ESD).			
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales)			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.			
	1942 A ESD	1942 AC ESD	1942 BC ESD	1942 B ESD
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm		43 cm	
Máximo	84 cm		54 cm	
Profundidad del asiento	43 cm			
Ancho del asiento	46 cm			
Claro entre coderas 1942 BC / 1942 AC	-	47 cm		-
Altura del respaldo	40-47 cm			
Ancho de respaldo	43 cm			
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-	
Diámetro de la base	62 cm			
Peso: (kg)	14.5	17.5	16	13

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 - 2019
* Peso máximo recomendado 150 kg - Clase 3
* Peso máximo recomendado 180 kg - Clase 4

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↓](#)

SILLA

ERGOFORM 1942



MODELOS



1942 B ESD



1942 BC ESD



1942 A ESD



1942 AC ESD

Disponibles en Mic black, Mic dark, Mic blue, vinil conductivo, a elegir.

COLORES

