

ergoform



SERIE 19

MOD. 1912 A ESD

SILLAS INDUSTRIALES

MOD. 1912 B ESD, 1912 A ESD

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1912 A ESD



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO ESD

ALTURA DE RESPALDO
AJUSTABLE

SILLA GIRATORIA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1912



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral ESD, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste neumático de altura, base de 5 puntas con regatones ó rodajas, aro descansapiés en modelo alto “A”.

1912 A ESD/1912 AC ESD/1912 B ESD/1912 BC ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano ESD rígida tipo piel integral (PUR).			
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1912 A) Cromado Clase 3 350 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1912 B) Cromado Clase 3 350 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.			
Coderas: 1912 BC/ 1912 AC	Poliuretano negro (PUR) ESD on alma de acero de 5 mm.			
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm (cal. 12). • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Ajuste de altura del respaldo por perilla. • Pintura epóxica negra horneada.			
Base	• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 puntas de 62 cm ø (24 1/2").*			
Aro descansapiés: 1912 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)			
Rodajas o regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).* • Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales). • Regatones de aluminio ESD (opcionales).			
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.			
Refacciones	Lista de repuestos.			
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.			
	1912 A	1912 AC	1912 B	1912 BC
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm	57 cm	41 cm	42 cm
Máximo	82 cm	85 cm	52 cm	53 cm
Profundidad del asiento	39 cm			
Ancho del asiento	42 cm			
Altura del respaldo	26 - 41 cm			
Ancho de respaldo	40 cm			
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-	
Diámetro de la base	62 cm			
Peso: (kg)	13	16	11	14
CLARO ENTRE CODERA	-	50	-	50

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)
* Certificado ANSI/ESD S20.20 2014 / ESD STM 12.1 – 2019
* Peso máximo recomendado 120 kg

GARANTÍAS

- * 10 años en mecanismo de asiento y respaldo, estructura metálica, pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por día.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

SILLA

ERGOFORM 1912



MODELOS



1912 B ESD



1912 BC ESD



1912 A ESD



1912 AC ESD

Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

