

ergoform



SERIE 21

MOD. 2160 CA

SILLAS OPERATIVAS

MOD. 2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



ASIENTO Y
RESPALDO
ACOJINADOS DE
POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

CODERAS
OPCIONALES

BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas y aro descansapiés en modelos altos “A”.

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.				
Respaldo	• Polipropileno (PP) negro. • Ajustable en altura.				
Cubierta de respaldo	Polipropileno (PP) negro.				
Acojinado de respaldo y asiento	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m ³ en asiento y 50 kg/m ³ en respaldo.				
Tela	100% Poliéster.				
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura 24 cm efectivo (2160 A). • Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2160 y 2160 CB) • Tubo guía ø 5 cm. • Carga neumática 350 N. • Clase 3.				
Mecanismo	• Acero de 2.5 mm, Cal. 12 • Ajuste neumático de altura por palanca. • Ajuste de reclinación de respaldo por palanca. • Bloqueo de reclinación por palanca. • Ajuste de altura de respaldo por perilla. • Pintura negra epóxica horneada.				
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)				
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25”), reforzada con cinturón de acero.				
Aro descansapiés (2160 A)	• Aro cromado de ø 45 cm. • Estructura integral de poliamida (PA+GF).. • Ajuste de altura por perilla.				
Rodajas y regatones	• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm, (2160 y 2160 CB). • Regatones de copolímero negro reforzado (2160 A). • Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).				
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.				
Refacciones	Lista de repuestos.				
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.				
	2160 A	2160	2160 CA	2160 CB	2160 CS
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm	44 cm			
Máximo	82 cm	55 cm			
Profundidad del asiento	46 cm				
Ancho del asiento	46 cm				
Altura del respaldo	47 - 57 cm				
Ancho de respaldo	43 cm				
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-			
Diámetro de la base	64 cm				
Claro entre coderas	-	-	45 cm	49 cm	49 cm
Peso: (kg)	13	12	13	14	14

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



MODELOS



2160



2160 A



2160 CA



2160 CB



2160 CS



2160

Disponible en más de 36 colores