

ergoform



SERIE 19

MOD. 1924 A

**SILLA DE TRABAJO
DE USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

MOD. 1924 B, 1924 A

CARACTERÍSTICAS

MODELO - 1924 A



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO

SILLA
GIRATORIA

PALANCA DE
AJUSTE DE ALTURA
DE ASIENTO

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA SILLA ALTA

BASE DE 5 PUNTAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR



FICHA TÉCNICA - 1924



La 1924 es una **silla giratoria de respaldo con mayor cobertura, con asiento y respaldo contorneados, moldeados en poliuretano tipo piel integral.**

Permite ajustar la altura del asiento con un mecanismo neumático.

También se ajusta la **altura del aro descansapiés** en el modelo alto (A).

Se configura según las necesidades del puesto de trabajo: **rodajas o regatones y altura del modelo.**

Diseñada para **laboratorios, consultorios, farmacias, hospitales, tiendas y oficinas, en puestos donde se requiere mayor soporte de espalda.**

1924 B / 1924 A

Asiento	Multiplay de madera moldeado de 10 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Respaldo	Polipropileno de 4 mm de espesor, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Cubierta de asiento y respaldo	Poliamida reforada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro	
Soporte de respaldo	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro	
Pistón de ajuste neumático	• Rango de ajuste de altura de 25 cm efectivo (1924 A) Negro Clase 4 400 N. • Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1924 B) Negro Clase 4 400 N. • Tubo guía de Ø 5 cm.	
Mecanismo	• Ajuste neumático de altura por palanca.	
Base	• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 puntas Ø 56 cm (22”) con cinturón de acero.	
Aro descansapiés: 1924 A	• Aro de acero cromado Ø 45 cm. • Ajustable en altura por perilla. • Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF)	
Rodajas o regatones	• Regatones de copolimero negro reforzado. • Rodajas gemelas de copolimero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales). • Rodajas gemelas de copolimero negro reforzado ø 50 mm	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	* Hasta 10 años *Consulte terminos y condiciones.	
	1924 B	1924 A
Altura de asiento al piso: Mínimo	41 cm	59 cm
Máximo	52 cm	84 cm
Profundidad del asiento	45 cm	
Ancho del asiento	47 cm	
Altura del respaldo	44 cm	
Ancho de respaldo	43 cm	
Rango de ajuste descansapiés	-	24 cm
Diámetro de la base	56	
Peso: (kg)	12	14

GARANTÍAS

- * 10 años en pistón, base de cinco puntas, rodajas.
- * 5 años en telas, espumas de poliuretano tipo piel integral, vinil, acolchado o tapizado, coderas.
- * Esta garantía es valida contra defectos de fabricación y/o mano de obra. en turnos de 8 horas por dia.
- * Es indispensable revisar y remitirse al certificado de garantía emitido por ERGOFORM S.A. DE C.V.

Consulta el siguiente enlace para obtener información detallada sobre la garantía [↗](#)

* Peso máximo recomendado:
150kg conforme a la Norma Europea UNE-EN 16955: 2017.

SILLA

ERGOFORM 1924



MODELOS

1924 B



1924 A



Disponibles en color negro

COLORES

