

# SILLA ERGOFORM 1910/1910 A



## FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de inclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 brazos con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A".

<b>1910 / 1910 A</b>		
<b>Asiento y respaldo</b>	Multiplay de madera moldeado de 9mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1910 A) cromado.</li> <li>• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1910) negro.</li> <li>• Tubo guía de Ø 5 cm.</li> <li>• Carga neumática 300 N.</li> <li>• Clase 3</li> </ul>	
<b>Coderas: 1910 C</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero de 5 mm.	
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero de 2.5 mm (Cal. 12).</li> <li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li> <li>• Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.</li> <li>• Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li> <li>• Pintura epóxica negra horneada.</li> </ul>	
<b>Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 brazos Ø 64 cm (25") con cinturón de acero.</li> </ul>	
<b>Aro descansapiés: 1910 A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aro de acero cromado Ø 45 cm.</li> <li>• Ajustable en altura por perilla.</li> <li>• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF).</li> </ul>	
<b>Rodajas o regatones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regatones de copolímero negro reforzado.</li> <li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, Ø 50 mm.</li> <li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, Ø 50 mm (opcionales).</li> </ul>	
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.	
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.	
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.	
	<b>1910 A</b>	<b>1910</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	56 cm	42 cm
<b>Máximo</b>	82 cm	53 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	39 cm	
<b>Ancho del asiento</b>	42 cm	
<b>Claro entre coderas 1910 C</b>	43 cm	
<b>Altura del respaldo</b>	26-41 cm	
<b>Ancho de respaldo</b>	40 cm	
<b>Rango de ajuste descansapiés</b>	26 cm	-
<b>Diámetro de la base</b>	64 cm	
<b>Peso: (kg)</b>	12.5	10

\* Peso máximo recomendado 120 kg

## SILLA ERGOFORM 1910/1910 A

### FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de inclinación de respaldo, ajuste neumático de altura; base de 5 brazos con regatones o rodajas, aro descansapiés en modelos altos "A".

---



**1910**



**1910 A**



**1910 AC**



**1910 C**