

# SILLA ERGOFORM 2110 Eco-Sit



## FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, ajuste de inclinación y de altura de respaldo, acojinado de asiento y respaldo de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas (CB y CS) y aro descansapiés en modelos altos "A".

2110 Eco-Sit					
<b>Asiento</b>	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.				
<b>Cubierta de asiento</b>	Polipropileno (PP) negro.				
<b>Respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.				
<b>Cubierta de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.				
<b>Acojinado de respaldo y asiento</b>	Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> .				
<b>Tela</b>	100% Poliéster.				
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (2110 A).</li> <li>• Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2110 y 2110 CB).</li> <li>• Tubo guía ø 5 cm.</li> <li>• Carga neumática 300 N.</li> <li>• Clase 3.</li> </ul>				
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acero de 2.5 mm Cal. 12</li> <li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li> <li>• Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.</li> <li>• Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li> <li>• Pintura negra epóxica horneada.</li> </ul>				
<b>Base</b>	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.				
<b>Coderas</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CB (5 mm), CS (6 mm)				
<b>Aro descansapiés (2110 A)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aro cromado de ø 45 cm.</li> <li>• Estructura integral de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF).</li> <li>• Ajuste de altura por perilla.</li> </ul>				
<b>Rodajas y regatones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm, (2110 y 2110 CB).</li> <li>• Regatones de copolímero negro reforzado (2110 A).</li> <li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).</li> </ul>				
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.				
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.				
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.				
	<b>2110 A</b>	<b>2110</b>	<b>2110 CA</b>	<b>2110 CB</b>	<b>2110 CS</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	58 cm			44 cm	
<b>Máximo</b>	84 cm			55 cm	
<b>Profundidad del asiento</b>			43 cm		
<b>Ancho del asiento</b>			46 cm		
<b>Altura del respaldo</b>			40-50 cm		
<b>Ancho de respaldo</b>			42 cm		
<b>Rango de ajuste del descansapiés</b>	26 cm		-		
<b>Diámetro de la base</b>			64 cm		
<b>Claro entre coderas</b>	-	-	44 cm	48 cm	48 cm
<b>Peso: (kg)</b>	13.5	13	14	15	15

\* Peso máximo recomendado 120 kg

**SILLA ERGOFORM 2110 Eco-Sit**

FICHA TÉCNICA

**ergoform**



**2110**



**2110 A**



**2110 CA**



**2110 CB**



**2110 CS**