

# ergoform



## SERIE 21

MOD. 2101 CS

### SILLAS OPERATIVAS

MOD. 2101, 2101 A, 2101 CB, 2101 CS

# CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -  
2101, 2101 A, 2101 CB, 2101 CS



ASIENTO Y RESPALDO  
ACOJINADOS DE  
POLIURETANO,  
TAPIZADA EN TELA

SILLA GIRATORIA

CODERAS  
OPCIONALES

PALANCAS DE  
RECLINACIÓN DE  
RESPALDO Y AJUSTE  
DE ALTURA DE  
ASIENTO

BASE DE 5 BRAZOS  
CON RODAJAS

# SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2101, 2101 A, 2101 CB, 2101 CS



## FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo bajo, pistón neumático de ajuste de altura, ajuste de inclinación y de altura de respaldo, acolchado de asiento y respaldo de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas (CB y CS) y aro descansapiés en modelos altos "A".

## 2101, 2101 A, 2101 CB, 2101 CS

<b>Asiento</b>	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.			
<b>Cubierta de asiento</b>	Polipropileno (PP) negro.			
<b>Respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.			
<b>Cubierta de respaldo</b>	Polipropileno (PP) negro.			
<b>Acolchados</b>	Espuma de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m <sup>3</sup> .			
<b>Tela</b>	100% Poliéster.			
<b>Pistón de ajuste neumático</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rango de ajuste de altura 26 cm efectivo (2101 A). Tubo guía Ø 5 cm, cromado.</li><li>• Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2101, 2101 CB y 2101 CS). Tubo guía de Ø 5 cm, negro.</li><li>• Carga neumática 300 N.</li><li>• Clase 3</li></ul>			
<b>Mecanismo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acero de 2.5 mm Cal. 12</li><li>• Ajuste neumático de altura por palanca.</li><li>• Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.</li><li>• Ajuste de altura del respaldo por perilla.</li><li>• Pintura epóxica horneada negra.</li></ul>			
<b>Base</b>	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF), color negro de 5 brazos, Ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.			
<b>Coderas</b>	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CB (5 mm), CS (6 mm).			
<b>Aro descansapiés (2101 A)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aro de acero cromado Ø 45 cm.</li><li>• Ajustable en altura por perilla.</li><li>• Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF).</li></ul>			
<b>Rodajas y regatones</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regatones de copolímero negro reforzado (2101 A).</li><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, Ø 50 mm, (2101 y 2101 CB).</li><li>• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, Ø 50 mm (opcionales).</li></ul>			
<b>Mantenimiento</b>	Libre de mantenimiento.			
<b>Refacciones</b>	Lista de repuestos.			
<b>Garantía</b>	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.			
	<b>2101 A</b>	<b>2101</b>	<b>2101 CB</b>	<b>2101 CS</b>
<b>Altura de asiento al piso: Mínimo</b>	58 cm		44 cm	
<b>Máximo</b>	84 cm		55 cm	
<b>Profundidad del asiento</b>			43 cm	
<b>Ancho del asiento</b>			46 cm	
<b>Altura del respaldo</b>			30-42 cm	
<b>Ancho de respaldo</b>			43 cm	
<b>Rango de ajuste descansapiés</b>	26 cm		-	
<b>Diámetro de la base</b>			64 cm	
<b>Claro entre coderas</b>		-		48 cm
<b>Peso: (kg)</b>	13	11	13.5	14

\* Peso máximo recomendado 120 kg

# SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2101, 2101 A, 2101 CB, 2101 CS



## MODELOS



**2101**



**2101 A**



**2101 CB**



**2101 CS**

Disponible en más de 36 colores