

ergoform



MOD. 2160 CA

SERIE 21

**SILLAS
OPERATIVAS**

MOD. 2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

CARACTERÍSTICAS

SILLAS OPERATIVAS -
2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



ASIENTO Y
RESPALDO
ACOJINADOS DE
POLIURETANO

SILLA GIRATORIA

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

CODERAS
OPCIONALES

BASE DE 5 BRAZOS
CON RODAJAS



SILLAS OPERATIVAS



ERGOFORM 2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

FICHA TÉCNICA

Silla giratoria de respaldo medio, pistón neumático de ajuste de altura, mecanismo de reclinación de respaldo, ajuste de altura de respaldo, acojinados de asiento y respaldo de espuma de poliuretano, tapizada en tela, base de 5 brazos con rodajas para alfombra, opcionalmente con coderas y aro descansapiés en modelos altos "A".

2160, 2160 A. 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS

Asiento	Multiplay de madera moldeado con 9 capas de 12 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas.				
Respaldo	<ul style="list-style-type: none">• Polipropileno (PP) negro.• Ajustable en altura.				
Cubierta de respaldo	Polipropileno (PP) negro.				
Acojinado de respaldo y asiento	Espuma moldeada de poliuretano moldeado (PUR) libre de CFC, con densidad de 70 kg/m ³ en asiento y 50 kg/m ³ en respaldo.				
Tela	100% Poliéster.				
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura 24 cm efectivo (2160 A).• Rango de ajuste de altura 11 cm efectivo (2160 y 2160 CB)• Tubo guía ø 5 cm.• Carga neumática 350 N.• Clase 3.				
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.5 mm, Cal. 12• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de reclinación de respaldo por palanca.• Bloqueo de reclinación por palanca.• Ajuste de altura de respaldo por perilla.• Pintura negra epóxica horneada.				
Coderas	Poliuretano negro (PUR) con alma de acero. CA (6 mm), CB (5 mm), CS (6 mm)				
Base	Poliamida reforzada con fibra de vidrio (PA+GF) color negro de 5 brazos, ø 64 cm (25"), reforzada con cinturón de acero.				
Aro descansapiés (2160 A)	<ul style="list-style-type: none">• Aro cromado de ø 45 cm.• Estructura integral de poliamida (PA+GF)..• Ajuste de altura por perilla.				
Rodajas y regatones	<ul style="list-style-type: none">• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para alfombra, ø 50 mm, (2160 y 2160 CB).• Regatones de copolímero negro reforzado (2160 A).• Rodajas gemelas de copolímero negro/gris reforzado para piso duro y piso duro con freno, ø 50 mm (opcionales).				
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.				
Refacciones	Lista de repuestos.				
Garantía	5 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra.				
	2160 A	2160	2160 CA	2160 CB	2160 CS
Altura de asiento al piso: Mínimo	58 cm			44 cm	
Máximo	82 cm			55 cm	
Profundidad del asiento			46 cm		
Ancho del asiento			46 cm		
Altura del respaldo			47 - 57 cm		
Ancho de respaldo			43 cm		
Rango de ajuste descansapiés	26 cm		-		
Diámetro de la base			64 cm		
Claro entre coderas	-	-	45 cm	49 cm	49 cm
Peso: (kg)	13	12	13	14	14

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLAS OPERATIVAS

ERGOFORM 2160, 2160 A, 2160 CA, 2160 CB, 2160 CS



MODELOS



2160



2160 A



2160 CA



2160 CB



2160 CS



2160

Disponible en más de 36 colores