

ergoform



MOD. 1912 A ESD

SERIE 19

SILLAS INDUSTRIALES (ESD)

MOD. 1912 ESD, 1912 A ESD

CARACTERÍSTICAS

SILLAS INDUSTRIALES ALTA O BAJA - 1912 A ESD



ASIENTO Y
RESPALDO DE
POLIURETANO ESD

ALTURA DE RESPALDO AJUSTABLE

SILLA GIRATORIA

ARO DESCANSAPIES
AJUSTABLE EN ALTURA
PARA BANCO ALTO.

PALANCAS DE
RECLINACIÓN DE
RESPALDO Y AJUSTE
DE ALTURA DE
ASIENTO

BASE DE 5 ANCLAS
CON REGATONES O
RODAJAS, A ELEGIR
VERSIÓN ESD



SILLA

ERGOFORM 1912 ESD/1912 A ESD



FICHA TÉCNICA

Silla giratoria, respaldo y asiento moldeados de poliuretano piel integral, mecanismo de inclinación de respaldo, ajuste neumático de altura, base de 5 brazos con regatones ó rodajas, aro descansapiés. en modelo alto "A".

1912 ESD/1912 A ESD (DISIPATIVA)

Asiento y respaldo	Multiplay de madera moldeado de 9 mm de espesor, con tuercas de acero dentadas, cubierto de espuma de poliuretano rígida tipo piel integral (PUR).	
Pistón de ajuste neumático	<ul style="list-style-type: none">• Rango de ajuste de altura de 26 cm efectivo (1912 A) cromado.• Rango de ajuste de altura de 11 cm efectivo (1912) cromado.• Tubo guía de Ø 5 cm.• Carga neumática 300 N.• Clase 3	
Mecanismo	<ul style="list-style-type: none">• Acero de 2.5 mm (cal. 12).• Ajuste neumático de altura por palanca.• Ajuste de inclinación de respaldo por palanca.• Ajuste de altura del respaldo por perilla.• Pintura epóxica negra horneada.	
Base	<ul style="list-style-type: none">• Aluminio pulido inyectado en una sola pieza de 5 brazos de 62 cm ø (24 1/2").*	
Aro descansapiés: 1912 A	<ul style="list-style-type: none">• Aro de acero cromado Ø 45 cm.• Ajustable en altura por perilla.• Estructura de poliamida con fibra de vidrio (PA+GF).	
Rodajas o regatones	<ul style="list-style-type: none">• Rodajas gemelas de copolímero negro reforzado para piso duro ESD, ø 50 mm (opcionales).*• Rodajas gemelas de aluminio ESD, ø 50 mm (opcionales).• Regatones de aluminio ESD (opcionales).	
Mantenimiento	Libre de mantenimiento.	
Refacciones	Lista de repuestos.	
Garantía	10 años (1 turno de 8 horas por día) contra defectos de materiales y/o mano de obra. Rodajas de copolímero negro ESD 2 años (1 turno de 8 horas por día).	
	1912 A	1912
Altura de asiento al piso: Mínimo	56 cm	41 cm
Máximo	82 cm	52 cm
Profundidad del asiento	39 cm	
Ancho del asiento	42 cm	
Altura del respaldo	26-41 cm	
Ancho de respaldo	40 cm	
Rango de ajuste descansapiés	26 cm	-
Diámetro de la base	62 cm	
Peso: (kg)	13	11

* Cumple con los parámetros indicados en la Norma ANSI/ESD STM 12.1 (<1.0X10-9 OHM)

* Certificado ANSI/ESD S20.20 2021 / ESD STM12.1 -2019

* Peso máximo recomendado 120 kg

SILLA

ERGOFORM 1912 ESD/1912 A ESD



MODELOS

1912 ESD



1912 A ESD



Disponibles en gris, negro, azul, rojo, naranja o verde , a elegir.

COLORES

